

TEHNIČKI PODACI O IZOLACIJSKOM STAKLU REFLEX



RX PHONE – zvučna zaštita



Vrsta	Sastav (izvana-unutra)	Ug - nazivna vrijednost EN 673	Svjetlosno-tehničke i fizikalne nazivne vrijednosti zračenja EN 410				Izračunane vrijednosti zvučne zaštita EN ISO 717-1			Klasa otpornosti (EN 356)	Debljina	Težina
			g-vrijednost	Propusnost svjetlosti(tv)	Refleksija reprodukcije boje (R _a)	Refleksija svjetlosti prema van (pv)	R _w	C	C _{tr}			
	[mm]	[W/m ² K]	[%]	[%]	[%]	[%]	[dB]	[dB]	[dB]		[mm]	[kg/m ²]
RX PHONE 46/59 0,5	8:/18/6/18/:44.2SC	0,5	51	72	95	16	46	-2	-7		59	55
RX PHONE 38/38 0,5 C	6:/12/4/12:4	0,5	52	74	97	16	38	-2	-6		38	35
RX PHONE 39/42 0,5 C	8:/12/4/12/:6	0,5	51	73	96	16	39	-1	-5		42	45
RX PHONE 42/45 0,5 C	8:/12/4/12/:9SC	0,5	51	72	96	16	42	-2	-7		45	50
RX PHONE 42/43 0,5 C	9:SC/12/4/12/:6	0,5	49	73	96	16	42	-2	-7		43	45
RX PHONE 48/50 0,5 C	9:SC/12/6/12/:11SC	0,5	49	72	95	15	48	-3	-8		50	60
RX PHONE 36/42 0,6	6:/14/4/14/:4	0,6	52	74	97	16	36	-2	-6		42	35
RX PHONE 39/50 0,6	33.2:/16/4/16/:33.2	0,6	50	73	97	16	39	-2	-7	P2A	50	40
RX PHONE 39/51 0,6	6:/16/4/16/:44.2	0,6	52	73	96	16	39	-2	-7	P2A	51	45
RX PHONE 40/50 0,6	10:/14/6/14/:6	0,6	50	72	95	15	40	-2	-7		50	55
RX PHONE 41/53 0,6	55.2:/16/4/16/:6	0,6	48	72	96	15	41	-1	-5	P2A	53	50
RX PHONE 42/49 0,6	4:/16/4/16/:9SC	0,6	53	73	96	16	42	-2	-7		49	40
RX PHONE 43/47 0,6	9:SC/14/4/14/:6	0,6	49	73	96	16	43	-2	-7		47	45
RX PHONE 45/57 0,6	8:/16/6/16:11SC	0,6	51	72	95	15	45	-1	-5		57	60
RX PHONE 46/55 0,6	13:SC/14/6/14/:8	0,6	47	71	94	15	46	-2	-6		55	65
RX PHONE 48/57 0,6	10:/14/6/16/:11SC	0,6	49	71	95	15	48	-1	-5		57	65
RX PHONE 48/61 0,6	66.2:SC/16/6/16/:10	0,6	47	71	94	15	48	-2	-5		61	70
RX PHONE 49/59 0,6	10:/16/6/16/:11SC	0,6	49	71	95	15	49	-1	-4		59	65
RX PHONE 51/58 0,6	13:SC/14/6/14/:11SC	0,6	47	71	94	15	51	-2	-6		58	70
RX PHONE 36/38 0,7	6:/12/4/12/:4	0,7	52	74	97	16	36	-2	-6		38	35
RX PHONE 37/40 0,7	8:/12/4/12/:4	0,7	51	73	96	16	37	-1	-6		40	40
RX PHONE 39/42 0,7	8:/12/4/12/:6	0,7	51	73	96	16	39	-2	-5		42	45
RX PHONE 39/45 0,7	6:/12/6/12/:44.2	0,7	51	73	96	16	39	-1	-6		45	50
RX PHONE 40/49 0,7	6:/12/6/12/:66.2	0,7	51	72	95	16	40	-1	-4	P2A	49	60
RX PHONE 41/43 0,7	9:SC/12/4/12/:6	0,7	49	73	96	16	41	-2	-6	P2A	43	45
RX PHONE 41/45 0,7	6:/12/6/12/:9SC	0,7	51	73	96	16	41	-2	-7		45	50
RX PHONE 42/45 0,7	9:SC/12/4/12/:8	0,7	49	72	96	16	42	-2	-6		45	50
RX PHONE 43/46 0,7	9:SC/12/5/12/:8	0,7	49	72	96	15	43	-3	-7		46	53
RX PHONE 44/46 0,7	9:SC/12/4/12/:9SC	0,7	49	72	96	16	44	-2	-8		46	50
RX PHONE 45/51 0,7	13:SC/12/4/12/:10	0,7	48	71	94	15	45	-1	-5		51	65
RX PHONE 48/52 0,7	9:SC/12/6/12/:13SC	0,7	49	71	95	15	48	-2	-7		52	65
RX PHONE 36/26 1,1	6/16/:4	1,1	63	81	98	12	36	-2	-5		26	25
RX PHONE 37/28 1,1	8/16/:4	1,1	62	81	97	13	37	-2	-5		28	30
RX PHONE 37/32 1,1	8/18/:6	1,1	62	81	97	13	37	-2	-6		32	45
RX PHONE 38/30 1,1	10/16/:4	1,1	60	81	97	12	38	-2	-6		30	35
RX PHONE 39/34 1,1	10/20/:4	1,1	60	81	97	12	39	-2	-6		34	35
RX PHONE 40/32 1,1	10/16/:6	1,1	60	80	96	12	40	-1	-5		32	40
RX PHONE 41/31 1,1	6/16/:9SC	1,1	62	81	97	12	41	-2	-6		31	35
RX PHONE 42/33 1,1	8/16/:9SC	1,1	61	80	97	12	42	-3	-8		33	40
RX PHONE 43/37 1,1	8/16/:13SC	1,1	61	79	96	12	43	-2	-6		37	50
RX PHONE 45/35 1,1	10/16/:9SC	1,1	60	80	96	12	45	-2	-6		35	45
RX PHONE 46/39 1,1	10/16/:13SC	1,1	60	79	95	12	46	-2	-6		39	55
RX PHONE 49/38 1,1	9SC/16/:13SC	1,1	58	79	96	12	49	-3	-8		38	50
RX PHONE 50/42 1,1	9SC/20/:13SC	1,1	58	79	96	12	50	-2	-8		42	55
RX PHONE 51/46 1,1	17SC/16/:13SC	1,1	55	78	94	12	51	-1	-5		46	70

: →Low-e nanos; SC →zvučno zaštitna folija; C →Kripton; VSG →sigurnosno lijepljeno staklo

Naručitelj naših proizvoda sam je odgovoran za ispravno dimenzioniranje sastava i debljine naručenog stakla u skladu s važećim tehničkim propisima.

Dane nazivne vrijednosti odnose se na uvjete testiranja i područje primjene pojedinih standarda.

Odstupanje od vertikalne ugradnje uzrokuje promjenu vrijednosti. Podaci u dokumentu odnose se isključivo na stakleni panel do izteka valjanosti dokumenta.

Molimo kontaktirajte tehničku službu za više informacija